



Treben i aluminium med elektrisk lintelfer

Art.nr. 1621002


Elektrisk lintelfer

- Lintelfertillämpning:
i första läget 1.000 kg
i sista läget 780 kg
- för trefasström 400 V, 50 Hz
- inkl. fasvärdare CEE-16A
stickkontakt, 5-polig
- underhållsfria kullager
- ISO-grupp 1 Bm
- Kapslingsklass IP 54
- med lina
diameter 8 mm,
linans längd 30 m
- med lyft- och sänkbegränsare

- Den kompakta elektriska lintelfern är en kraftig och tekniskt fullödig lintelfer för alla användningsområden.
- Genom sin speciella motorplacering kan linan teoretiskt sett löpa i alla riktningar.

Användaren har med denna variant möjligheten att använda apparaten som standardprodukt eller också som alu-treben i kombination med lintelfern. Detta innebär ett stort plus för användaren.

Tekniska data

Lyftkapacitet 1.000 kg
(i första läge)
Upphängningspunkt vid ringskruv
..... ca. 2.415 mm - ca. 3.195 mm
Egenvikt 160 kg

Beskrivning

- Ringskruv kan med last vridas 360°
(t.ex. för användning med ett lyftblock).
- Inställningsområdet är möjligt tack vare de teleskopiskt justerbara fötterna.
- Hopfällbar Totallängd (t.ex. i transporttillstånd) ca. 3.000 mm.
- Halkfri beläggning med en gummi/metallblandning har monterats under justerfötterna.
- inkl. fästkonsolen för den elektriska lintelfern
 - På grund av telferns egenvikt (ca. 80 kg) har den monterats vid en av de 3 justerfötterna. Annars finns det ingen garanti för stabiliteten.
- med åkverk och dubbelhandgrepp
 - Så kan hela trebenet samt den monterade elteltern enkelt förflyttas till önskad plats och ställas upp.
- Åkverket är försett med 2 buffertar av gummi.
 - Dessa är till för att skydda golvbeläggningen.
- med tillhörande spännrem
 - Med den hålls de tre "benen" ihop under en transport.

Tillbehör

▲ Lyftblocksida 81