



Svängkran i aluminium

Tekniska data

- Upphängningspunkt på lyftvagnens bultar 3.000 mm
- Används inom- och utomhus.
- Kan vridas 360°.
- Med spärrarretering / bromsenhet (princip: som en trumbromsmekanism).
- Svängkranens höjd:
 - Totalhöjd3.380 mm
 - Pelarlängd3.000 mm
- Utliggningsarm:
 - Totallängd2.000 mm
- Svängkranen kan tas isär i 5 delar:
 - Pelare
 - Utliggnings-/svängarm
 - Stödprofil, inkl. bromsenhet
 - Tvärstag
 - Lyftvagn, inkl. omslutande remoch kan utan problem monteras ihop av minst två personer.
- Svängkranen i aluminium kan fästas eller förankras direkt i golvet eller flänsas till konsolen (Art.nr. 23010).



Lyftkapacitet250 kg
Vikt 130 kg

Art.nr. 5600253020

Lyftkapacitet500 kg
Vikt 130 kg

Art.nr. 5600503020

Art.nr. 23010

Konsoler för svängkran i aluminium

Beskrivning

- Passar för svängkran i aluminium med 250 kg och 500 kg.
- Används både inom- och utomhus.
- Kan flänsas vid svängkranen.
- Konsolen används för fastsättning i en vägg t.ex. av betong.



Fig. svängkran i aluminium med konsol



Fig: svängkran i aluminium och konsol demonterade