



Underrede för portalkran i aluminium



med polyuretanbeläggning för tunglast

Art.nr. 24001

- För förflyttning och positionering av den obelastade portalkranen i det inre området.
- 4 länkhjul i stålplåt
- med integrerad hjul- och vändkransbroms
- Egenvikt 70 kg

Observera:

- När detta underrede används i kombination med vår portalkran i aluminium ökar
 - den minimala upphängningspunkten vid lyftvagnens bult med 400 mm
 - den maximala upphängningspunkten vid lyftvagnens bult med 200 mm.
- Justerfötternas inställningsområde uppgår till 200 mm.



Art.nr. 24002

- För förflyttning och positionering av den obelastade portalkranen i det inre och yttre området.
- 4 länkhjul i stålplåt
- Hjul för tunglast med spårprofil
- med integrerad hjul- och vändkransbroms
- Egenvikt 80 kg

Observera:

- När detta underrede används i kombination med vår portalkran i aluminium ökar
 - den minimala upphängningspunkten vid lyftvagnens bult med 440 mm
 - den maximala upphängningspunkten vid lyftvagnens bult med 240 mm.
- Justerfötternas inställningsområde uppgår till 200 mm.



med superelastiska fullgummidäck

Beskrivning

- Medger en förflyttning av den obelastade, monterade portalkranen.
- Tack vare "gafflarna" på justerfötterna står sidoställena stabilt vid montering och demontering.

- Den obelastade portalkranen kan utan problem flytta till önskad plats.
- Genom underredet kan man avstå från uppbyggnads- och nedmonteringsarbeten.
- Vid en belastning trycks de fjäderlag-

- rade rullarna in. Sidoställena står då direkt på fötterna.
- Justerfötterna kan ställas in en och en i höjdd.
- 1 sats "underrede" = 4 "gafflar"