



för portalkran i aluminium, lyftkapacitet 1.000 kg, liten, medium

Lyftkapacitet	1.000 kg
Lastkedja	3 m lyft
Total längd handkätting	4,50 m
Bygghöjd	340 mm
Transmissionsförhållande	1:40
Vikt	15 kg

Art.nr. 25103-25998

För att lyfta lasten en meter, behövs en handkättingsträcka på 40 m.

för portalkran i aluminium, lyftkapacitet 1.000 kg, hög

lyftkapacitet	1.000 kg
Lastkedja för	4 m lyft
Total längd handkätting	6,50 m
Bygghöjd	340 mm
Transmissionsförhållande	1:40
Vikt	17 kg

Art.nr. 25104-25998

För att lyfta lasten en meter, behövs en handkättingsträcka på 40 m.

för portalkran i aluminium, lyftkapacitet 1.500 kg, liten, medium

Lyftkapacitet	1.500 kg
Lastkedja	3 m lyft
Total längd handkätting	4,50 m
Bygghöjd	430 mm
Transmissionsförhållande	1:51
Vikt	21 kg

Art.nr. 25153-25998

För att lyfta lasten en meter behövs en handkättingsträcka på 51 m.

för portalkran i aluminium, lyftkapacitet 1.500 kg, hög

Lyftkapacitet	1.500 kg
Lastkedja för	4 m lyft
Total längd handkätting	6,50 m
Bygghöjd	430 mm
Transmissionsförhållande	1:51
Vikt	23 kg

Art.nr. 25154-25998

För att lyfta en last en meter behövs en handkättingsträcka på 51 m.

för portalkran aluminium, lyftkapacitet 2.000 kg

Lyftkapacitet	2.000 kg
Lastkedja för	4 m lyft
Total längd handkätting	6,50 m
Bygghöjd	490 mm
Transmissionsförhållande	1:79
Vikt	24 kg

Art.nr. 25204-25998

För att lyfta en last en meter krävs en handkättingsträcka på 79 m.

för portalkran i aluminium, lyftkapacitet 3.000 kg

Lyftkapacitet	3.000 kg
Lastkedja för	4 m lyft
Total längd handkätting	6,50 m
Bygghöjd	560 mm
Transmissionsförhållande	1:101
Vikt	34 kg

Art.nr. 25304-25998

För att lyfta en last en meter krävs en handkättingsträcka på 101 m.



Beskrivning

- Kompakt och lätt genom högklassigt material.
- Minimal vikt därigenom enkelt att hänga upp och ta ner last.
- Tvåstegs cylindrisk kuggutväxling.
- Säker lasttryckbroms med asbestfria bromsskivor.
- Härdad, förzinkad rundkätting enligt DIN 5684.
- Kullagrad lastkrok.
- Det slutna huset skyddar motor och broms mot nedsmutsning.
- Alla mekaniska delar är av högklassigt stål.
- Lastkrok med integrerad säkerhetsklaff.
- inkl. kättingbox för lyftblock. Lyftkättingen placeras och förvaras i kedjeboksen. Därigenom kan den inte föreorsaka repor, skador. Dessutom undviks nedsmutsning genom den oljiga kättingen.