



Kabelföring/strömtillförsel



Beskrivning

- Portalkran i aluminium levereras anslutnings- och driftfärdig.
- inkl. testprotokoll av elektriska apparater enligt DIN VDE 0701/0702 (Elektrisk, elektronisk och informationsteknologi) , BetrSichV (Tyska driftsäkerhetsförordningen), BGV A 3 (utfärdat av vårt elmästaravdelning)
- Trefasström 400V/16A, 50 Hz , 5-polig med brytare (standardutförande).

- Fasvärdare CEE-anslutning, 5-polig
- PUT-vändledning.
- Kedjeblocks elanslutningsker via en instickskontakt, 6-polig. (Skyddskapsling enligt DIN EN 60 529 IP55)
- Alla elektriska komponenter är under normala driftförhållanden lämpade för användning inomhus och utomhus.

Observera:

Vid användning av den elektriska portalkranen utomhus ska beaktas att den måste anslutas till en motsvarande FI-skyddsbrytare.

Var vänlig säkerställ att vatten inte kommer in i huvudbrytaren för kabelage/strömtillförseln under förvaringen (risk för rost/funktionsstörning).

för alla portalkranar i aluminium med "enbalk"

Art.nr. 2509998

för alla portalkranar i aluminium med "tvåbalk"

Art.nr. 2509999



På önskemål kan våra portalkranar i aluminium även tillgås med elektriskt flyttbar lyftvagn.
Vänligen kontakta oss.