



Alu-Schwenkkran

Technische Daten

- Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze 3.000 mm
- Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- Schwenkbar um 360°.
- Mit Feststellerretrierung / Bremseinheit (Prinzip: ähnlich eines Trommelbremsmechanismus).
- Höhe des Schwenkkranes:
 - Gesamthöhe 3.380 mm
 - Säulenlänge 3.000 mm
- Auslegerarm:
 - Gesamtlänge 2.000 mm
- Der Alu-Schwenkkran ist in 5 Teile zerlegbar:
 - Säule
 - Ausleger-/Schwenkarm
 - Abstützprofil, inkl. Bremseinheit
 - Schrägstrebe
 - Laufkatze, inkl. umlaufendem Band
 und kann mühelos von mindestens 2 Personen aufgebaut werden.
- Der Alu-Schwenkkran kann direkt auf dem Boden befestigt bzw. verübelt oder die Konsole (Artikel-Nr. 23010) angeflanscht werden.



Traglast 250 kg
Gewicht 130 kg

Artikel-Nr. 5600253020

Traglast 500 kg
Gewicht 130 kg

Artikel-Nr. 5600503020

Artikel-Nr. 23010

Konsole für Alu-Schwenkkran

Beschreibung

- Passend für Alu-Schwenkkran mit 250 kg und 500 kg.
- Der Einsatz erfolgt im Innen- sowie Außenbereich.
- Anflanschbar an den Alu-Schwenkkran.
- Die Konsole dient zur Befestigung an einer Wand z. B. aus Beton.

