



Elektrokettenzug



für Alu-Portalkran, Traglast 1.000 kg, klein, mittel

Traglast	1.000 kg
Lasthub	3 m
Bauhöhe	463 mm
Gewicht	33 kg

Artikel-Nr. 250103

für Alu-Portalkran, Traglast 1.000 kg, hoch

Traglast	1.000 kg
Lasthub	4 m
Bauhöhe	463 mm
Gewicht	35 kg

Artikel-Nr. 250104

für Alu-Portalkran, Traglast 1.500 kg, klein, mittel

Traglast	1.500 kg
Lasthub	3 m
Bauhöhe	570 mm
Gewicht	54 kg

Artikel-Nr. 250153

für Alu-Portalkran, Traglast 1.500 kg, hoch

Traglast	1.500 kg
Lasthub	4 m
Bauhöhe	570 mm
Gewicht	57 kg

Artikel-Nr. 250154

für Alu-Portalkran, Traglast 2.000 kg

Traglast	2.000 kg
Lasthub	4 m
Bauhöhe	570 mm
Gewicht	57 kg

Artikel-Nr. 250204

für Alu-Portalkran, Traglast 3.000 kg

Traglast	3.000 kg
Lasthub	4 m
Bauhöhe	710 mm
Gewicht	134 kg

Artikel-Nr. 250304

Beschreibung

- Ausführung mit Aufhängehaken
- Hergestellt nach den Regeln der EG-Maschinenrichtlinien, Gerätesicherheitsgesetz und BGV
- Schutzart EN 60529: IP55
- Ausgelegt für Betrieb in der Halle und im Freien. Der Elektrokettenzug ist „strahlwassergeschützt“.

- Hubwerk:
- Umgebungstemperatur -20 bis +40° C
 - Hubgeschwindigkeit 1,00/4,00 m/min
 - Leistung 0,2/0,8 kW
 - Einschaltdauer 20/40% ED
 - Lastkette verzinkt
 - Befestigung stationär

- Elektrik:
- Direktsteuerung
 - Betriebsspannung 400 V
 - Steuerspannung 48 V
 - Frequenz der Anlage 50 Hz
 - Steuergerät inklusive Steuerkabel
 - Schutzart Steuergerät IP 55
 - Auch mit Funksteuerung lieferbar. Bitte fragen Sie an.