



für Alu-Portalkran, Traglast 1.000 kg, klein, mittel

Traglast	1.000 kg
Lastkette für	3 m Hub
Handkettengesamtlänge	4,50 m
Bauhöhe	340 mm
Übersetzungsverhältnis	1:40
Gewicht	15 kg

Artikel-Nr. 25103-25998

Um die Last einen Meter zu heben, ist ein Handkettenweg von 40 m notwendig.

für Alu-Portalkran, Traglast 1.000 kg, hoch

Traglast	1.000 kg
Lastkette für	4 m Hub
Handkettengesamtlänge	6,50 m
Bauhöhe	340 mm
Übersetzungsverhältnis	1:40
Gewicht	17 kg

Artikel-Nr. 25104-25998

Um die Last einen Meter zu heben, ist ein Handkettenweg von 40 m notwendig.

für Alu-Portalkran, Traglast 1.500 kg, klein, mittel

Traglast	1.500 kg
Lastkette für	3 m Hub
Handkettengesamtlänge	4,50 m
Bauhöhe	430 mm
Übersetzungsverhältnis	1:51
Gewicht	21 kg

Artikel-Nr. 25153-25998

Um die Last einen Meter zu heben, ist ein Handkettenweg von 51 m notwendig.

für Alu-Portalkran, Traglast 1.500 kg, hoch

Traglast	1.500 kg
Lastkette für	4 m Hub
Handkettengesamtlänge	6,50 m
Bauhöhe	430 mm
Übersetzungsverhältnis	1:51
Gewicht	23 kg

Artikel-Nr. 25154-25998

Um die Last einen Meter zu heben, ist ein Handkettenweg von 51 m notwendig.

für Alu-Portalkran, Traglast 2.000 kg

Traglast	2.000 kg
Lastkette für	4 m Hub
Handkettengesamtlänge	6,50 m
Bauhöhe	490 mm
Übersetzungsverhältnis	1:79
Gewicht	24 kg

Artikel-Nr. 25204-25998

Um die Last einen Meter zu heben, ist ein Handkettenweg von 79 m notwendig.

für Alu-Portalkran, Traglast 3.000 kg

Traglast	3.000 kg
Lastkette für	4 m Hub
Handkettengesamtlänge	6,50 m
Bauhöhe	560 mm
Übersetzungsverhältnis	1:101
Gewicht	34 kg

Artikel-Nr. 25304-25998

Um die Last einen Meter zu heben, ist ein Handkettenweg von 101 m notwendig.



Beschreibung

- Kompakt und leicht durch hochwertige Werkstoffe.
- Minimales Gewicht, dadurch leichtes Ein- und Umhängen.
- Zweistufiges Stirnradgetriebe.
- Sichere Lastdruckbremse mit asbestfreien Bremscheiben.
- Hochfeste, verzinkte Rundgliederkette nach DIN 5684.
- Kugelgelagerter Lasthaken.
- Das geschlossene Gehäuse schützt Antrieb und Bremse gegen Verschmutzungen.
- Alle mechanischen Teile sind aus hochwertigem Stahl.
- Lasthaken mit integrierter Sicherheitsklappe.
- Inkl. Kettenspeicher für Flaschenzug. Die Lastkette wird im Kettenspeicher verstaut bzw. aufbewahrt. Dadurch kann diese keine Kratzspuren, Beschädigungen verursachen. Des Weiteren werden Verschmutzungen durch die geölte Kette vermieden.