



Elektrikli bocurgatlı alüminyum ayaklı kriko

Ürün no. 1621002



Elektrikli bocurgat

- Bocurgat özelliği:
İlk konumda 1.000 kg
Son konumda 780 kg
- Alternatif akım için 400 V, 50 Hz
- Faz çevirici CEE-16 a geçmeli tertibat dahil, 5 kutuplu
- Bakım gerektirmeyen küresel yatak
- Tahrik mekanizması grubu 1 Bm
- Koruma türü IP 54
- Halatlı
Çap 8 mm, halat uzunluğu 30 m
- Kaldırma ve indirme sınırlayıcılı

- Sağlam elektrikli bocurgat her kullanım amacı için dayanıklı ve teknik açıdan gelişmiş bir bocurgattır.
- Özel motor düzeni sayesinde tel halat teorik olarak her yönde hareket edebilir.

Kullanıcı bu varyant ile cihazı standart ürün olarak ve bocurgat ile kombinasyon halinde alüminyum ayaklı kriko olarak kullanabilir. Bu kullanıcı için belirgin bir katma değer ve kullanıcı için yüksek esneklik sunar.

Teknik veriler

Taşıma yükü	1.000 kg
(ilk konumda)	
Halkalı cıvataadaki asma noktası	Yakl. 2.415 mm - yakl. 3.195 mm
Kendi ağırlığı	160 kg

Açıklama

- Halkalı cıvata yük altında 360° çevrilebilir (örn. bir palanga kullanımı için).
- Ayar alanı teleskopik ayaklar nedeniyle mümkündür.
- Katlanabilir.
Toplam uzunluk (örn. taşıma durumunda) yakl. 3.000 mm.
- Kaymaz lastik metal altlıklar ayar ayaklarının altında takılıdır. Kaymaz lastik metal altlıklar ayar ayaklarının altında takılıdır.
- Elektrikli bocurgat için sabitleme konsolu dahil
 - Bocurgatın kendi ağırlığı (yakl. 80 kg) nedeniyle bu, 3 ayar ayağından birinde takılıdır.
Aksi halde duruş güvenliği sağlanamazdı.
- Sürüş setli ve çift el kulplu
 - Böylece komple alüminyum ayaklı kriko, takılı elektrikli bocurgat da dahil olmak üzere kullanım yerine sürülüp kurulabilir.
- Sürüş setinde 2 kauçuk tampon entegredir.
 - Bunlar zemin kaplamasının korunmasına hizmet eder.
- Dairesel germe kayışı
 - Böylece üç "kol" taşıma işlemi için birlikte tutulabilir.

Aksesuar

- ▣ Palanga Sayfa 81