



Elektrikli zincirli palanga



Alüminyum köprülü vinç için, taşıma yükü 1.000 kg, küçük

Taşıma yükü	1.000 kg
Yük stroku	3 m
Yapı yüksekliği	463 mm
Ağırlık	33 kg

Ürün no. 250103

Alüminyum köprülü vinç için, taşıma yükü 1.000 kg, yüksek

Taşıma yükü	1.000 kg
Yük stroku	4 m
Yapı yüksekliği	463 mm
Ağırlık	35 kg

Ürün no. 250104

Alüminyum köprülü vinç için, taşıma yükü 1.500 kg, küçük

Taşıma yükü	1.500 kg
Yük stroku	3 m
Yapı yüksekliği	570 mm
Ağırlık	54 kg

Ürün no. 250153

Alüminyum köprülü vinç için, taşıma yükü 1.500 kg, yüksek

Taşıma yükü	1.500 kg
Yük stroku	4 m
Yapı yüksekliği	570 mm
Ağırlık	57 kg

Ürün no. 250154

Alüminyum köprülü vinç için, taşıma yükü 2.000 kg

Taşıma yükü	2.000 kg
Yük stroku	4 m
Yapı yüksekliği	570 mm
Ağırlık	57 kg

Ürün no. 250204

Alüminyum köprülü vinç için, taşıma yükü 3.000 kg

Taşıma yükü	3.000 kg
Yük stroku	4 m
Yapı yüksekliği	710 mm
Ağırlık	134 kg

Ürün no. 250304

Açıklama

- Asma kancalı model
- AT makine yönetmeliğinin kuralları, ci-haz güvenliği yasası ve BGV uyarınca üretilmiştir
- Koruma türü EN 60529: IP55
- Halde ve açık havada üretim için tasarlanmıştır. Elektrikli zincirli palaga "püskürtme suyu korumalıdır".

Kaldırma mekanizması:

- Çevre sıcaklığı -20 ila +40° C
- Kaldırma hızı 1,00/4,00 m/dal
- Güç 0,2/0,8 kW
- Çalışma süresi %20/40 ED
- Galvanize yük zinciri
- Sabit sabitleme

Elektrik:

- Doğrudan kumanda
- İşletim gerilimi 400 V
- Kumanda gerilimi 48 V
- Tesis frekansı 50 Hz
- Kumanda kablo dahil kumanda cihazı
- Kumanda cihazı koruma türü IP 55
- Telsiz kumanda ile de teslim edilebilir. Lütfen sorun.