



Kablo bağlantısı / akım beslemesi



Açıklama

- Alüminyum köprülü vinç bağlantıya ve işleme hazır bir şekilde teslim edilir.
- DIN VDE 0701/0702, BetrSichV (İşletim güvenliği düzenlemesi), BGV A 3 uyarınca elektrikli cihazların kontrol protokolü dahil (uzman elektrik işletimi aracılığıyla düzenlenmiştir)
- Alternatif akım 400V/16A, 50 Hz , şalterli 5 kutuplu (standart model).
- Faz çevirici CEE bağlantısı, 5 kutuplu.

- PUR bobin hattı.
- Çekme zincirinin elektrik bağlantısı bir geçmeli tertibat üzerinden gerçekleşir, 6 kutuplu. (DIN EN 60 529 IP55 uyarınca koruma türü)
- Tüm elektrikli bileşenler normal koşullar altında iç ve dış alan için uygundur.

Dikkat:

Elektriklenmiş alüminyum köprülü vincin dış alanda işletilmesinde, bunun uygun bir FI koruma şalterli akım devresine bağlanacağı dikkate alınmalıdır. Lütfen muhafaza işlemi sırasında kablo bağlantısının/akım beslemesinin ana şalterine su girmemesine dikkat edin (korozyon tehlikesi/işlev arızası).

“Münferit taşıyıcı” tüm alüminyum köprülü vinçler için

Ürün no. 2509998

“Çift taşıyıcı” tüm alüminyum köprülü vinçler için

Ürün no. 2509999

Alüminyum köprülü vinçlerimiz talep üzerine elektrikli olarak hareket ettirilebilir sürümde de temin edilebilir. Trolley temin edilebilir. Lütfen sorun.

